

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

### НК 12/2 EL

**Комплект:**

Электрогидравлический привод с обжимной головой, включая шланг высокого давления длиной 2 м, соединительный кабель длиной 10 м, тележка для транспортировки.

**Версия с трехфазным двигателем:**

Выходная мощность: 0,55 кВт  
 Напряжение двигателя: 360 В – 440 В/ 50 Гц  
 Емкость насоса: 0,82 л/мин  
 Давление: 700 Бар

**Версия с двигателем переменного тока:**

Выходная мощность: 0,75 кВт  
 Напряжение двигателя: 230 В/ 50 Гц  
 Емкость насоса: 0,9 л/мин  
 Давление: 700 Бар

С обжимной головой, сила обжима 130 кН.

С 3–фазным двигателем 400 В  
 Общий вес около 44,500 кг  
**НК 12/2 EL/380**

С двигателем переменного тока 230 В  
 Общий вес около 52,800 кг  
**НК 12/2 EL/220**

Матрицы и дополнительные принадлежности такие же, как для НК 12/2 стр. 10.43



### НК 25/2 EL

**Комплект:** такой же, как для НК 12/2 EL

С обжимной головой, сила обжима 250 кН.

С 3–фазным двигателем 400 В  
 Общий вес около 45,900 кг  
**НК 25/2 EL/380**

С двигателем переменного тока 230 В  
 Общий вес около 53,000 кг  
**НК 25/2 EL/220**

Матрицы и дополнительные принадлежности такие же, как для НК 25/2 стр. 10.44

